

BUILD IT RIGHT

KANTOR PUSAT

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319

Fax. : (0231) 245775

E-mail : lemkra@gmail.com

TECHNICAL SUPPORT

JAKARTA : 0895320522767
BEKASI : (021) 82425116
BANDUNG : 085182201017
CIREBON : (0231) 221318, 221319
PURWOKERTO : (028) 1624508
YOGYAKARTA : (027) 45015507
SEMARANG : (024) 76430220
SURABAYA : (031) 3531354, 3542063
BALI : 085280073890
MEDAN : (061) 8460269, 68486004
BALIKPAPAN : (0542)5460527



LEMKRA®
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

Flexible

**GERMAN
TECHNOLOGY**



**LEMKRA
ADMIX**

HUBUNGI KAMI:



@official.lemkra



Official Lemka



www.lemkra.co.id

LEMKRA ADMIX



An innovative polycarboxylic ether base superplasticizer
Obat beton : Meningkatkan Mutu Beton + Superplasticizer

Lemkra Admix adalah campuran generasi admixture yang terbaru menjadikan mutu kuat beton meningkatkan dan mengurangi beton keropos. Dengan proses pengadukan menjadi sangat ringan dan hasil dari adukan sangat plastic.

LEMKRA – ADMIX 701

ASTM C494 Type A and D
 water reducer and
 retarding admixtures




KEGUNAAN

- Meningkatkan mutu compressive strenght beton 20-25 %.
- Mengurangi penggunaan air 25-35 %.
- Mengurangi keropos beton.
- Hasil beton lebih padat.
- Mempermudah pengerjaan bekisting tipis.
- Penggunaan bekisting lebih irit karena pembongkaran lebih cepat.
- Untuk obat campuran plesteran sehingga mengurangi keretakan hingga 95%.
- Tenaga kerja lebih efisien.

Kemasan	5 ltr
Dosis	±400 ml / 100 kg semen

LEMKRA – ADMIX 702

ASTM C494 Type A
 and G High range
 water reducer and
 retarding admixtures




Kemasan	1 ltr
Dosis	±400 ml / 100 kg semen

KEGUNAAN

- Meningkatkan mutu compressive strenght beton 20-25 %.
- Mengurangi penggunaan air 25-35 %.
- Dapat dikerjakan superflat floor.
- Open time lebih lama.
- Mengurangi keropos beton.
- Hasil beton lebih padat.
- Pengerjaan coran lebih mudah.
- Penggunaan vibrator dan kompaksi lebih sedikit.
- Untuk obat campuran plesteran sehingga mengurangi keretakan hingga 95%.
- Tenaga kerja lebih efisien.

LEMKRA – ADMIX 703

ASTM C494 Type A and D
 water reducer and retarding
 admixtures



KEGUNAAN

- Setting time pengeringan beton lebih flexibel (1-2 jam).
- Beton lebih mudah di pompa.
- Membuat wrokability dan slump retention beton lebih stabil.
- Waktu tuang lebih singkat.
- Mengurangi keropos beton.

Kemasan	20 ltr
Dosis	±400 ml / 100 kg semen