

BUILD IT RIGHT

KANTOR PUSAT

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319
Fax. : (0231) 245775
E-mail : lemkra@gmail.com

TECHNICAL SUPPORT

JAKARTA : 0895320522767
BEKASI : (021) 82425116
BANDUNG : 085182201017
CIREBON : (0231) 221318, 221319
PURWOKERTO : (028) 1624508
YOGYAKARTA : (027) 45015507
SEMARANG : (024) 76430220
SURABAYA : (031) 3531354, 3542063
BALI : 085280073890
MEDAN : (061) 8460269, 68486004
BALIKPAPAN : (0542)5460527



LEMKRA®
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

Flexible

GERMAN
TECHNOLOGY



LEMKRA
FLOORING

HUBUNGI KAMI:

 @official.lemkra
  Official Lemka
 www.lemkra.co.id

PU 3 KOMPONEN Heavy Duty Flooring Coating



Kemasan	Part A : 3 kg Part B : 2,90 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 180 cc air
Warna	4 - 6 kg/m ²

KEGUNAAN

- Untuk lantai yang menampilkan dekorasi yang indah secara keseluruhan dengan efek permukaan antislip dan tahan goresan.
- Cocok digunakan untuk lantai gudang, basement, museum, bengkel, garasi, area parkir dan lantai pabrik.

POLYURETHANE 2K WATERBASE



Kemasan	25 kg
Ketebalan	200 - 500 micron
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 200 ml liquid
Warna	Putih & Abu


KEGUNAAN

- Sangat baik melindungi lantai dari bahan kimia, pada lantai gudang lobby, basement, carport.
- Lantai dapat terlindungi secara maksimal dan meningkatkan kekuatan pada lantai.

KEUNGGULAN:

- Tahan lama.
- Tahan terhadap sinar UV dan gesekan.
- Mudah dibersihkan.
- Tidak mudah retak.
- Tidak mudah mengelupas.
- Hasil akhir rata dan halus.

LEMKRASPARTIC Heavy Duty Flooring Coating




Kemasan	5 kg
Ketebalan	200 - 300 micron
Daya sebar	2,5 - 2,7 m ² /kg
Adukan	1 kg : 180 ml liquid

KEGUNAAN


- Produk yang diformulasikan khusus untuk penguatan lantai, interior/eksterior, lantai gudang, marka jalan, lobby, basement kayu, besi dan beton.

FH 108 Floor Hardener



Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 mm
Daya sebar	2 - 3 kg/m ²
Warna	By order

SL 106 Self Leveling Underlayment S Underlayment E & Overlayment



Kemasan	30 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Adukan	1 kg : 260 cc air
Varian	Underlayment S Underlayment E Overlayment

KEGUNAAN

- Produk yang diformulasikan khusus untuk penguatan lantai beton yang membutuhkan ketahanan terhadap gesekan (anti gores) dan beban tekan.
- Cocok digunakan untuk lantai gudang, dermaga, bengkel, garasi, area parkir, pompa bensin, lapangan tenis, lantai pabrik dan lain-lain.

KEGUNAAN

- Produk yang diformulasikan khusus untuk perataan lantai (dapat meratakan sendiri self leveling).
- Self Leveling Underlayment digunakan sebagai perataan lantai sebelum pemasangan karpet, kayu, keramik, granit, marmer, vinil dan lain-lain. Kompatibel dengan semua jenis perekat yang digunakan untuk pemasangan lantai.
- Self Leveling Overlayment digunakan sebagai perataan lantai yang keras dan halus. untuk pelapisan lantai beton dalam ruangan (indoor). Cocok digunakan untuk lantai kerja yang luas dan selalu higienis, seperti: manufaktur, farmasi, restoran, showroom, hotel, mall, lantai hunian dan lain-lain.

» **Formulasi Khusus
Perataan Lantai
Secara Otomatis
(Dapat Meratakan Sendiri)**

» **Cocok Untuk Lantai
Kerja Yang Luas**