

Pelapis Dinding & Batu Alam



Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Daya sebar	8 - 10 m ² /ltr
Varian	Wet Look & Doff

Black Nature Stone



Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Ketebalan	25 micron
Varian	Doff

TG 302 KEGUNAAN

- Bersifat atau menolak air water repellent (air tidak akan masuk kedalam pori-pori batu alam).
- Batu alam tidak menguning jika terkena sinar matahari langsung.
- Tahan terhadap jamur dan lumut.
- Tahan terhadap sinar ultra violet



- Batuan tampak lebih alam (TG 302 DOFF).
- Batuan tampak lebih mengkilap / jernih (TG 302 WET LOOK).

TG 302 KEGUNAAN

- Untuk melapisi (coating) batu alam, ornamen dan relief kayu agar tidak menguning.
- Untuk melapisi dinding luar agar tidak berjamur (karena bersifat water repellent atau menolak air).

KEUNGGULAN:


- Bersifat atau menolak air water repellent (air tidak akan masuk kedalam pori-pori batu alam).
- Batu alam tidak menguning jika terkena sinar matahari langsung.
- Tahan terhadap jamur dan lumut.

Extra Bonding Agent



Kemasan	2 ltr, 5 ltr, & 20 ltr
Ketebalan	500 micron
Daya sebar	8 - 10 m ² /ltr
Tekstur	Liquid / Cair

Primer Waterproofing Supplement Cat Multipurpose



Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Ketebalan	25 micron
Daya sebar	8 - 10 m ² /ltr

TG 300 KEGUNAAN

- Menyambung beton lama dengan beton baru agar dapat merekat dengan kuat.
- Untuk menyatukan kolom beton dengan plesteran.
- Sebagai campuran semen dengan beton sehingga berdaya rekat tinggi, dapat mengikat partikel debu.
- Dapat mengurangi retakan pada beton dan plesteran.
- Dapat memperkuat plesteran dan acian. Dengan menambahkan TG 300 sebanyak 10-15% dari jumlah semen plesteran dan acian.

TG 301 KEGUNAAN

- Sebagai lapisan primer beton pada tahap waterproofing guna mengikat partikel debu.
- Menyatukan media lama beton dengan media baru agar merekat (ber-adhesive) dengan baik.
- Sebagai campuran semen dengan beton sehingga berdaya rekat tinggi (dapat mengikat partikel debu).
- Sebagai campuran pada cat yang berbasis styrene acrylic.
- Menambah daya sebar cat.
- Warna cat tidak mudah pudar.



LEMKRA
PAINTING
&
COATING

HUBUNGI KAMI:



(Heat Reflective paint for concrete and roofing metal coating)

HRP 310



KEGUNAAN

- Untuk memantulkan 85% sinar UV dan juga waterproofing.
- Untuk permukaan atap spandek, zincalume, galvalum, dak beton dinding.
- Melindungi dan memperpanjang umur atap yang ada terbuat dari logam, asbes, semen dan beton.
- Untuk memperbaharui atap metal, dan memperpanjang umur atap.



Kemasan	20 kg
Ketebalan	2 - 3 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m ²
Varian	Putih


Nano Concrete Flooring Coating

TG 305



KEGUNAAN

- Sebagai anti gores pada lantai beton, dapat digunakan pada aplikasi lantai beton yang sudah ditrowel dengan Floor Hardener.
- Dapat menyerap ke dalam pori-pori beton sehingga dapat mengikat batuan.
- Anti noda pada granit dan marmer maupun batu alam. Karena pori-pori terisi oleh nano molekul TG 305 sehingga kotoran tidak melekat dan mudah untuk dibersihkan.
- Sebagai undercoat pengecatan dan waterproofing.
- Sebagai primer untuk aplikasi Epoxy Lantai
- Kerja atau Polyurethane Coating. Bonding Agent.
- Coating bata ringan dan gypsum supaya lebih keras dan tahan air hujan.



Kemasan	1 ltr & 20 ltr
Daya sebar	6 - 8 m ² /ltr


HYBRID WATERLOCK

Hybrid Polyurethane Technology



KEGUNAAN

- Pelapistembok
- Pelapis cat gentong
- Tahan hingga 5 tahun
- Elastis (no crack)
- Anti bocor dan jamur
- Daya rekat tinggi
- Anti menggelembung
- Tahan sinar UV




Mengoptimalkan ketahanan UV, meminimalkan penyerapan air hingga 0 mm dan memaksimalkan tensile strength, sehingga menjadikan waterproofing coating yang berkualitas tinggi dan tahan jauh lebih lama dibandingkan waterproofing coating lainnya.

Flexible Waterproofing Coating

Hybrid Polyurethane Technology tidak menyerap (menolak) air dan sangat stabil dalam waktu yang panjang. baik untuk kolam renang dan tahan terhadap tekanan air yang negatif (tidak menggelembung/blister).

Keterangan Produk:

- Masa pengeringan 1 - 2 jam
- Setelah under coating mwnggunakan
- TG 305 daya sebar waterlock 6 - 7 m²/kg (untuk sekali lapis)
- Lapisan pertama campuran air maksimal 10% menggunakan air bersih selanjutnya tanpa campuran air.



No	Propertis	Standar Singapura (SS)	Merk X	Waterlock
1	Penetrasi Air	0 mm	40 mm	0 mm
2	Daya Rekat	> 0.2 N/ mm ²	0.7 N/ mm ²	2 N/ mm ²
3	Tahan UV	Min 3 tahun	Max 1 tahun	Min 5 tahun
4	Tensile Strength	> 1.2 N/ mm ²	0.9 N/ mm ²	4.5 N/ mm ²
5	Cracking	2 mm	2.5 mm	4 mm
6	Mengelembung	Min 2 tahun	Max 1 tahun	Min 3 tahun

BUILD IT RIGHT

KANTOR PUSAT

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319

Fax. : (0231) 245775

E-mail : lemkra@gmail.com

TECHNICAL SUPPORT

JAKARTA : 0895320522767
BEKASI : (021) 82425116
BANDUNG : 085182201017
CIREBON : (0231) 221318, 221319
PURWOKERTO : (028) 1624508
YOGYAKARTA : (027) 45015507
SEMARANG : (024) 76430220
SURABAYA : (031) 3531354, 3542063
BALI : 085280073890
MEDAN : (061) 8460269, 68486004
BALIKPAPAN : (0542) 5460527