

BUILD IT RIGHT

KANTOR PUSAT

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319
Fax. : (0231) 245775
E-mail : lemkra@gmail.com

TECHNICAL SUPPORT

JAKARTA	: 0895320522767
BEKASI	: (021) 82425116
BANDUNG	: 085182201017
CIREBON	: (0231) 221318, 221319
PURWOKERTO	: (028) 1624508
YOGYAKARTA	: (027) 45015507
SEMARANG	: (024) 76430220
SURABAYA	: (031) 3531354, 3542063
BALI	: 085280073890
MEDAN	: (061) 8460269, 68486004
BALIKPAPAN	: (0542)5460527



LEMKRA®
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

Flexible

**GERMAN
TECHNOLOGY**



LEMKRA WATERPROOFING

HUBUNGI KAMI:



@official.lemkra



Official Lemka




www.lemkra.co.id



FK 103

Multipurpose,
Flexible &
waterproofing



KEGUNAAN

- Mencegah kebocoran pada area yang rawan retak, seperti pada wuwungan, sudut, floordrain, bigslap/granit besar, dan permukaan dak beton.
- Untuk memasang keramik, marmer, granit dan batu alam pada media kayu, kaca, pelat besi dan di area basah.
- Untuk mencegah dan mengatasi retakan antara dinding dengan kusen kayu, glassblock dan besi baja /IWF.
- Perekat sambungan beton pra cetak pada dak dan dinding.
- FK 103 warna Putih mengandung anti efflorescence atau tahan terhadap keputihan/bercak putih.
- Bisa untuk ukuran tile 320 x 160 cm

Kemasan	1 kg, 5 kg & 30 kg
Ketebalan	2 - 3 mm
Daya sebar	Waterproofing 3 - 4 kg/m ² Tile Adhesive 3 - 4 kg/m ²
Adukan	1 kg : 235 cc air
Warna	Putih & Abu



- Dianjurkan menggunakan kawat galvanis.



DS 105 Waterproofing



KEGUNAAN

- Untuk waterproofing pada dak permukaan beton yang mampu menahan tekanan air hingga 1 bar (kedalaman 10 m).
 - Mencegah kebocoran pada talang beton, dak beton, water torn, ground tank, kolam renang dan kamar mandi.
 - Mencegah rembesan pada dinding luar (outdoor).
 - Tahan terhadap air menggenang (tidak mengelupas).
 - Untuk aplikasi atau pengerjaan dak beton, talang beton, kolam renang, water torn, ground tank, kamar mandi, dan lain-lain.
- DS 105 Putih digunakan sebagai pembeda untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengerjaan waterproofing (antara permukaan yang telah diwaterproofing dengan yang belum diwaterproofing).

Kemasan	5 kg & 30 kg
Ketebalan	1 - 2 mm
Daya sebar	3 - 4 kg/m ²
Adukan	1 kg : 235 cc air
Warna	Putih & Abu



- Dianjurkan menggunakan fiberglass mesh.
- dianjurkan permukaan waterproofing sebelum plesteran.